



SSL

Fresadoras trituradoras forestales para tractores entre 100 y 220 CV con profundidad de trabajo max de 30 cm.

Equipo estándar: transmisión por engranajes, Cardan con limitador de par, caja de transmisión con volante libre, trampilla trasero hidráulico.

Opciones: tercer punto hidráulico, rodilla hidráulico para control altura.



SSL

Modelo	Tractor CV min	Tractor CV max	Cardan RPM	ancho de trabajo mm	ancho total mm	Peso Kg	Diámetro de triturado mm (max),	Dientes q.Tp/tipo B+C/SD
SSL 150	100	160	1000	1450	1930	2080	300	58B+4C/SD
SSL 175	110	160	1000	1690	2170	2260	300	70B+4C/SD
SSL 200	120	220	1000	1930	2420	2620	300	78B+4C/SD
SSL 225	130	220	1000	2170	2650	2810	300	86B+4C/SD
SSL 250	140	220	1000	2410	2890	2990	300	100B+4C/SD

El peso indicado es sin opciones.



Rotor tipo SSL



Dientes tipo B



Dientes tipo C/SD



SSM - SSM/HP

Fresadoras trituradoras forestales para tractores entre 150 y 250 CV con profundidad de trabajo max de 40 cm.

Equipo estándar: transmisión por engranajes en cada lado, cardan con limitador de par, caja de transmisión con volante libre, trampilla trasero hidráulico. En la versión SSM/HP transmisión reforzado para tractores hasta 300 CV.

Opciones: Tercer punto hidráulico, rodilla hidráulico para ajustar altura, cuchilla ajustable de nivelación.



SSM

Modelo	Tractor CV min	Tractor CV max	Cardan RPM	ancho de trabajo mm	ancho total mm	Peso Kg	Diámetro de triturado mm (max),	Dientes q.Tp/tipo A+C/SD
SSM 200	150	250	1000	2040	2410	3090	400	76A+4C/SD
SSM 225	170	250	1000	2280	2650	3340	400	88A+4C/SD
SSM 250	190	250	1000	2520	2890	3590	400	102A+4C/SD

SSM/HP

Modelo	Tractor CV min	Tractor CV max	Cardan RPM	ancho de trabajo mm	ancho total mm	Peso Kg	Diámetro de triturado mm (max),	Dientes q.Tp/tipo A+C/SD
SSM/HP 200	150	300	1000	2040	2410	3090	400	76A+4C/SD
SSM/HP 225	170	300	1000	2280	2650	3340	400	88A+4C/SD
SSM/HP 250	190	300	1000	2520	2890	3590	400	102A+4C/SD

El peso indicado es sin opciones.



Rotor tipo SSM



Diente tipo A



Diente tipo C/SD



SSH

Fresadoras trituradoras forestales para tractores entre 160 y 350 CV con profundidad de trabajo max de 50 cm.

Equipo estándar: transmisión por engranajes en cada lado, cardan con limitador de par, caja de transmisión con volante libre, trampilla trasero hidráulico.

Opciones: Tercer punto hidráulico, rodilla hidráulico para ajustar altura, cuchilla ajustable de nivelación.



SSH

Modelo	Tractor CV min	Tractor CV max	Cardan RPM	ancho de trabajo mm	ancho total mm	Peso Kg	Diámetro de triturado mm (max),	Dientes q.Tp/tipo A+C/SD
SSH 150	160	280	1000	1560	1945	3670	500	58A+6C/SD
SSH 175	180	280	1000	1800	2185	3920	500	68A+6C/SD
SSH 200	200	350	1000	2040	2425	4250	500	78A+6C/SD
SSH 225	220	350	1000	2280	2665	4580	500	88A+6C/SD
SSH 250	240	350	1000	2520	2905	4850	500	98A+6C/SD

El peso indicado es sin opciones.



Rotor tipo SSH



Diente tipo A



Diente tipo C/SD