



## 140U

Trituradora especial para trituradoras Prime Mover forestales hidráulicos o con cardan con un rango de 110 hasta 180 CV.

**Equipo estándar:** trampilla trasera hidráulica, ski ajustable para profundidad.

**Opciones:** Sistema hidráulica o de cardan confeccionado para cada necesidad, marco de empuje, marco de empuje hidráulica, placa de unión según necesidad, rastrilla en trampilla trasera.



## 140U

Modelo	Potencia CV Min - Max	Requerido Flujo L/min Min - Max	Presión Bar Min - Max	Ancho de trabajo mm	Ancho total mm	Peso Kg	Diámetro de trituración mm	Dientes C+C/SD
140/U - 200	110 - 180	200 - 280	250 - 350	1930	2490	1620	250	42C+2C/SD
140/U - 225	110 - 180	200 - 280	250 - 350	2170	2730	1760	250	46C+2C/SD

*Peso sin opciones.*



Tipo de rotor 140U



Tipo de diente C



Tipo de diente C/SD



## 200U

Trituradora especial para trituradoras Prime Mover forestales hidráulicas o con cardan con un rango de 140 hasta 200 CV.

**Equipo estándar:** trampilla trasera hidráulica, ski ajustable para profundidad.

**Opciones:** Sistema hidráulica o de cardan confeccionado para cada necesidad, marco de empuje, marco de empuje hidráulica, placa de unión según necesidad, rastrilla en trampilla trasera.



## 200U

Modelo	Potencia CV Min - Max	Requerido Flujo L/min Min - Max	Presión Bar Min - Max	Ancho de trabajo mm	Ancho total mm	Peso Kg	Diámetro de trituración mm	Dientes C+C/SD
200/U - 200	140 - 200	285 - 380	250 - 350	1930	2490	1970	350	42C+2C/SD
200/U - 225	140 - 200	285 - 380	250 - 350	2170	2730	2120	350	46C+2C/SD

*Peso sin opciones.*



Tipo de rotor 200U



Tipo de diente C



Tipo de diente C/SD



## 300U

Trituradora especial para trituradoras Prime Mover forestales hidráulicas o con cardan con un rango de 200 hasta 300 CV.

**Equipo estándar:** trampilla trasera hidráulica, ski ajustable para profundidad.

**Opciones:** Sistema hidráulico o de cardan confeccionado para cada necesidad, marco de empuje, marco de empuje hidráulica, placa de unión según necesidad, rastrilla en trampilla trasera.



### 300U

Modelo	Potencia CV	Requerido	Presión Bar	Ancho de trabajo mm	Ancho total mm	Peso Kg rotor tipo C	Peso Kg rotor tipo B	Diámetro de trituración mm	Dientes tipo	
	Min - Max	Flujo L/min Min - Max							Min - Max	B+C/SD
300/U - 200	200 - 300	350 - 380	250 - 350	2030	2495	2580	2890	400	80+2	44+2
300/U - 225	200 - 300	350 - 380	250 - 350	2270	2735	2670	2970	400	88+2	50+2
300/U - 250	200 - 300	350 - 380	250 - 350	2510	2975	2760	3080	400	102+2	56+2

*Peso sin opciones.*



Tipo de rotor 300U "B"



Tipo de diente B



Tipo de diente C/SD



Tipo de rotor 300U "C"



Tipo de diente C



Tipo de diente C/SD



## 500U

Trituradora especial para trituradoras Prime Mover forestales hidráulicos o con cardan con un rango de 250 hasta 500 CV.

**Equipo estándar:** trampilla trasera hidráulica, ski ajustable para profundidad.

**Opciones:** Sistema hidráulico o de cardan confeccionado para cada necesidad, marco de empuje, marco de empuje hidráulica, placa de unión según necesidad, rastrilla en trampilla trasera.



## 500U

Modelo	Potencia CV	Requerido	Presión Bar	Ancho de trabajo mm	Ancho total mm	Peso Kg rotor tipo C	Peso Kg rotor tipo A	Diámetro de trituración mm	Dientes tipo	
	Min - Max	Flujo L/min Min - Max							Min - Max	A+C/SD
500/U - 200	250 - 500	600 - 720	250 - 350	1930	2550	3590	3810	500	78+2	40+2
500/U - 225	260 - 500	600 - 720	250 - 350	2170	2779	3770	3990	500	88+2	44+2
500/U - 250	270 - 500	600 - 720	250 - 350	2410	3030	3950	4170	500	96+2	48+2

*Peso sin opciones.*



Tipo de rotor 500U "A"



Tipo de diente A



Tipo de diente C/SD



Tipo de rotor 500U "C"



Tipo de diente C



Tipo de diente C/SD