



## UML

Trituradora forestal con dientes fijos para tractores entre 40 y 100 CV.

**Equipo estándar:** Cardan con limitador de par, caja de transmisión con volante libre, trampilla trasero hidráulica.

**Opciones:** Cilindro hidráulico tercer punto, marco de empuje, patines especiales para trabajo dentro el suelo.



## UML

Modelo	Tractor CV min	Tractor CV max	Cardan RPM	ancho de trabajo mm	ancho total mm	Peso Kg	Diámetro de triturado mm (max),	Dientes q.Tp/tipo C+C/SD
UML 125	60	90	540 o 1000	1210	1590	840	200	26C+2C/SD
UML 150	70	100	540 o 1000	1450	1830	900	200	32C+2C/SD
UML 175	80	100	540 o 1000	1690	2070	970	200	36C+2C/SD
UML 200	90	100	540 o 1000	1930	2310	1040	200	42C+2C/SD

*El peso indicado es sin opciones.*



Rotor tipo UML



Diente tipo C



Diente tipo C/SD



## UML/S

Trituradora forestal con dientes fijos para tractores entre 60 y 130 CV.

**Equipo estándar:** Cardan con limitador de par, caja de transmisión con volante libre, trampilla trasero hidráulica.

**Opciones:** Cilindro hidráulico tercer punto, marco de empuje, marco de empuje hidráulico, (para el modelo UML/S 200 y 225) patines especiales para trabajo dentro el suelo.



## UML/S

Modelo	Tractor CV min	Tractor CV max	Cardan RPM	ancho de trabajo mm	ancho total mm	Peso Kg	Diámetro de triturado mm (max),	Dientes q.Tp/tipo C+C/SD
UML/S 150	60	100	540 o 1000	1450	1830	930	250	32C+2C/SD
UML/S 175	70	100	540 o 1000	1690	2070	1060	250	36C+2C/SD
UML/S 200	80	130	1000	1930	2320	1290	250	42C+2C/SD
UML/S 225	90	130	1000	2170	2560	1395	250	48C+2C/SD

El peso indicado es sin opciones.



Rotor tipo UML/S



Dientes tipo C



Dientes tipo C/SD



## UMM

Trituradora forestal con dientes fijos para tractores entre 800 y 160 CV.

**Equipo estándar:** Cardan con limitador de par, caja de transmisión con volante libre, trampilla trasero hidráulica.

**Opciones:** Cilindro hidráulico tercer punto, marco de empuje, marco de empuje hidráulico, patines especiales para trabajo dentro el suelo, dientes de rastrar para trampilla hidráulico (solo para 200, 225 y 250).



## UMM

Modelo	Tractor CV min	Tractor CV max	Cardan RPM	ancho de trabajo mm	ancho total mm	Peso Kg	Diámetro de triturado mm (max),	Dientes q.Tp/tipo C+C/SD
UMM/ST 150	80	110	540 o 1000	1450	1930	1360	30	32C+2C/SD
UMM/ST 175	90	110	540 o 1000	1690	2170	1450	30	38C+2C/SD
UMM/DT 200	100	160	1000	1930	2490	1830	30	42C+2C/SD
UMM/DT 225	110	160	1000	2170	2730	1910	30	46C+2C/SD
UMM/DT 250	120	160	1000	2410	2970	1990	30	50C+2C/SD

*El peso indicado es sin opciones.*



Rotor tipo UMM



Dientes tipo C



Dientes tipo C/SD



## UMM/S

Trituradora con rotor de dientes fijos para tractor entre 130 y 220 CV.

**Equipo estándar:** Cardan con limitador de par, caja de transmisión con volante libre, trampilla trasero, patines ajustables especiales para trabajo dentro superficie, cilindro hidráulico tercer punto, Conexión de cardan con altura variable.

**Opciones:** Opciones: Marco de empuje, marco de empuje hidráulico, patines especiales para trabajo dentro el suelo, dientes de rastrar para trampilla hidráulico.



## UMM/S

Modelo	Tractor min	CV max	Cardan rpm	ancho de trabajo mm	ancho total mm	peso con rotor tipo C Kg	diámetro de trituración mm (max), mm	dientes q.Tp tipo B	dientes q.Tp tipo C
UMM/S 200	130	220	1000	1930	2490	2660	2970	350	80B+2C/SD 44C+2C/SD
UMM/S 225	140	220	1000	2170	2730	2780	3090	350	88B+2C/SD 50C+2C/SD
UMM/S 250	150	220	1000	2410	2970	2900	3210	350	102B+2C/SD 56C+2C/SD

*El peso indicado es sin opciones.*



Rotor tipo UMM/S "B"



Diente tipo B



Diente tipo C/SD



Rotor tipo UMM/S "C"



Diente tipo C



Diente tipo C/SD



## UMH - UMH/S

Trituradora con rotor de dientes fijos para tractor entre 120 y 350 CV.

**Equipo estándar:** Cardan con limitador de par, caja de transmisión con volante libre, trampilla trasero, patines ajustables especiales para trabajo dentro superficie, cilindro hidráulico tercer punto, Conexión de cardan con altura variable.

**Opciones:** Marco de empuje, marco de empuje hidráulico, patines especiales para trabajo dentro el suelo, dientes de rastrar para trampilla hidráulico.



### UMH

Modelo	Tractor CV		Cardan rpm	ancho de trabajo mm	ancho total mm	peso con rotor		diámetro de trituración mm (max)	dientes q.Tp	
	min	max				tipo C Kg	tipo A Kg		tipo A	tipo C
UMH 150	110	150	1000	1450	1980	2730	3050	400	60A+2C/SD	32C+2C/SD
UMH 175	130	150	1000	1690	2220	2910	3230	400	70A+2C/SD	36C+2C/SD
UMH 200	160	280	1000	1930	2550	3340	3690	400	78A+2C/SD	40C+2C/SD
UMH 225	180	280	1000	2170	2790	3520	3870	400	88A+2C/SD	44C+2C/SD
UMH 250	200	280	1000	2410	3030	3700	4050	400	96A+2C/SD	48C+2C/SD

### UMH/S

Modelo	Tractor CV		Cardan rpm	ancho de trabajo mm	ancho total mm	peso con rotor		diámetro de trituración mm (max)	dientes q.Tp	
	min	max				tipo C Kg	tipo A Kg		tipo A	tipo C
UMH/S 200	160	350	1000	1930	2550	3550	3750	400	78A+2C/SD	40C+2C/SD
UMH/S 225	180	350	1000	2170	2790	3760	4010	400	88A+2C/SD	44C+2C/SD
UMH/S 250	200	350	1000	2410	3030	3910	4270	400	96A+2C/SD	48C+2C/SD

El peso indicado es sin opciones.



Rotor tipo UMH "A"



Diente tipo A



Diente tipo C/SD



Rotor tipo UMH "C"



Diente tipo C



Diente tipo C/SD