



FML - FML/SS

Trituradora forestal con martillos móviles para tractores entre 40 y 100 CV.

Equipo estándar: Caja de transmisión con volante libre, trampilla trasero hidráulica.

Opciones: Cilindro hidráulico tercer punto, marco de empuje.



FML

Modelo	Tractor CV		Cardan RPM	ancho de trabajo mm	ancho total mm	Peso Kg	Diámetro de triturado mm (max),	Dientes q.Tp/tipo FML
	min	max						
FML 125	40	80	540 o 1000	1210	1590	820	200	20
FML 150	50	80	540 o 1000	1450	1830	885	200	24
FML 175	60	100	540 o 1000	1690	2070	950	200	28
FML 200	70	100	540 o 1000	1930	2310	1015	200	32

FML/SS con desplazamiento lateral hidráulico.

Modelo	Tractor CV		Cardan RPM	ancho de trabajo mm	ancho total mm	Peso Kg	Diámetro de triturado mm (max),	Dientes q.Tp/tipo FML
	min	max						
FML/SS 150	50	80	540 o 1000	1450	1830	850	200	24
FML/SS 175	60	100	540 o 1000	1690	2070	1020	200	28
FML/SS 200	70	100	540 o 1000	1930	2310	1090	200	32

El peso indicado es sin opciones.



Rotor tipo FML



Martillo tipo FML



FML/S

Trituradora forestal con martillos móviles para tractores entre 60 y 130 CV.

Equipo estándar: Cardan, Caja de transmisión con volante libre, trampilla trasero hidráulica, patines ajustables.

Opciones: Cilindro hidráulico tercer punto, marco de empuje, marco de empuje hidráulico, (para el modelo FML/S 200 y 225) martillos con puntos de tungsteno FMM/HM.



FML/S

Modelo	Tractor CV min	max	Cardan RPM	ancho de trabajo mm	ancho total mm	Peso Kg	Diámetro de triturado mm (max),	Dientes q.Tp/tipo FML
FML/S 150	60	100	540 o 1000	1450	1830	970	250	24
FML/S 175	70	100	540 o 1000	1690	2070	1070	250	28
FML/S 200	80	130	1000	1930	2320	1220	250	32
FML/S 225	90	130	1000	2170	2560	1370	250	36

El peso indicado es sin opciones.



Rotor tipo FML/S



Martillos tipo FMM



Martillos tipo FMM/HM (opcional)



FMM

Trituradora con rotor de martillos libres para tractor entre 80 y 160 CV.

Equipo estándar: Cardan, Caja de transmisión con volante libre, trampilla trasero hidráulica, patines ajustables.

Opciones: Cilindro hidráulico tercer punto, marco de empuje, marco de empuje hidráulico, martillos con puntos de tungsteno FMM/HM.



FMM

Modelo	Tractor CV min	Tractor CV max	Cardan RPM	ancho de trabajo mm	ancho total mm	Peso Kg	Diámetro de triturado mm (max),	Dientes q.Tp/tipo FML
FMM/ST 150	80	110	540 o 1000	1450	1930	1300	30	24
FMM/ST 175	90	110	540 o 1000	1690	2170	1390	30	28
FMM/ST 200	100	120	540 o 1000	1930	2410	1470	30	32
FMM/DT 200	100	160	1000	1930	2490	1650	30	32
FMM/DT 225	110	160	1000	2170	2730	1780	30	36
FMM/DT 250	120	160	1000	2410	2970	1920	30	40

El peso indicado es sin opciones.



Rotor tipo FMM



Martillos tipo FMM



Martillos tipo FMM/HM (opcional)