



STCL

Trituradora de piedra para tractores entre 80 y 180 CV con profundidad de trabajo hasta 15 cm.

Equipo estándar: transmisión simple o doble (según modelos), cardan con limitador de par, caja de transmisión con volante libre, ajuste de profundidad mediante ski laterales, trampilla trasera hidráulico, ajustable contra martillos, enganche ajustable, posible elección entre 540 o 1000 rpm en cardan (solamente para modelos con transmisión individual).

Opciones: pletina nivelador, equipo de carretera, hidráulica cilindro tercer punto.

Notas: Para su uso correcto es necesario usar con transmisión con marchas de engranajes muy cortos.



STCL

Modelo	Tractor CV Min - Max	Cardan rpm	ancho de trabajo mm	ancho total mm	peso Kg	diámetro de trituración mm(max)	profundidad de trabajo mm (max)	dientes q.Tp/tipo
STCL 125	80 - 120	540 o 1000	1350	1654	1280	150	150	STCL 28
STCL 150	90 - 120	540 o 1000	1590	1894	1435	150	150	34
STCL 175	100 - 120	540 o 1000	1830	2144	1570	150	150	38
STCL/DT 175	100 - 180	1000	1830	2144	1600	150	150	38
STCL/DT 200	120 - 180	1000	2070	2374	1745	150	150	42

Información indicado sin opciones.



Rotor tipo STCL



Dientes tipo STCL



STC

Trituradora de piedra para tractores entre 80 y 220 CV con profundidad de trabajo hasta 30 cm.

Equipo estándar: con transmisión lateral doble (STC 125 individual solo), Cardan con limitador de par, caja de transmisión con volante libre, ajuste de profundidad mediante ski laterales con suelos de Hardox, rejas de mantener profundidad en acero especial intercambiables, trampilla trasera hidraulico, ajustable contra martillos, posible elección entré 540 o 1000 rpm en cardan (solo para STC 125).

Opciones: Pletina nivelador, equipo de carretera, hidráulica cilindro tercer punto.

Notas: Para su uso correcto es necesario usar con transmisión con marchas de engranajes muy cortos.



STC

Modelo	Tractor CV Min	Tractor CV Max	Cardan rpm	ancho de trabajo mm	ancho total mm	peso Kg	diámetro de trituration mm	profundidad de trabajo mm (max)	dientes q.Tp/tipo STC+STC/SD
STC 125	80	110	540 o 1000	1240	1680	1850	300	300	26STC+4STC/SD
STC 150	100	220	1000	1480	2015	2450	300	300	32STC+4STC/SD
STC 175	120	220	1000	1720	2255	2690	300	300	38STC+4STC/SD
STC 200	130	220	1000	1960	2495	2830	300	300	42STC+4STC/SD

Información indicado sin opciones.



Rotor tipo STC



Dientes tipo STC



Diente tipo STC/SD



STCH - STCH/SD

Trituradora de piedra para tractores entre 180 y 300 CV con profundidad de trabajo hasta 40 cm.

Equipo estándar: con transmisión lateral doble, Cardan con limitador de par, caja de transmisión con volante libre, ajuste de profundada mediante ski laterales con suelos de Hardox, rejas de mantener profundidad en acero especial intercambiables, trampilla trasera hidraulico, ajustable contra martillos. Adicionalmente por **STCH/SD** las placas interiores son de acero especial Hardox, ski laterales con suelos de Hardox, enganche de tres puntos ajustable.

Opciones: pletina nivelador, equipo de carretera, hidráulica cilindro tercer punto.

Notas: Para su uso correcto es necesario usar con transmisión con marchas de engranajes muy cortos.



STCH

Modelo	Tractor CV Min	Tractor CV Max	Cardan rpm	ancho de trabajo mm	ancho total mm	peso Kg	diámetro de trituration mm	profundidad de trabajo mm (max)	dientes q.Tp/tipo STC+STC/SD
STCH 200	180	280	1000	2000	2550	4300	500	400	46STC+4STC/SD
STCH 225	200	280	1000	2240	2790	4540	500	400	52STC+4STC/SD
STCH 250	220	280	1000	2480	3030	4780	500	400	58STC+4STC/SD

STCH/SD

Modelo	Tractor CV Min	Tractor CV Max	Cardan rpm	ancho de trabajo mm	ancho total mm	peso Kg	diámetro de trituration mm	profundidad de trabajo mm (max)	dientes q.Tp/tipo STC+STC/SD
STCH-SD 225	200	300	1000	2240	2790	4770	500	400	52STC+4STC/SD
STCH-SD 250	220	300	1000	2480	3030	5200	500	400	58STC+4STC/SD

Información indicado sin opciones.



Rotor tipo STCH



Dientes tipo STCH



Dientes tipo STCH/SD